

Gamme XL Techniques



XL 300

Conforme norme ATEX
Avec ou sans afficheur
1 produit, 1 face

Livré avec manchette inox de raccordement

Référence	Désignation
AVEC AFFICHEUR XL	
XL 300.1	AD Privatif 40L/min Afficheur XL
XL 300. 2	AD Privatif 80L/min Afficheur XL
XL 300. 3	AD Privatif 120L/min Afficheur
SANS AFFICHEUR (pour intégration automate)	
XL 300.10	AD Privatif 40L/min sans électronique
XL 300.11	AD Privatif 80L/min sans électronique
XL 300.12	AD Privatif 120L/min sans électronique
OPTIONS	
DOU/DEB/EEX	Double débit EEX 40 ou 80L/min avec bouton sélecteur ou poussoir
SSB16M	Clapet cassant pour pistolet 16 ou 19 1" M monté
SSB25M	Clapet cassant pour pistolet 25 1"M monté
BRAS /SUP/M	Bras support flexible XL monté
AR/URG	Arrêt d'urgence coup de poing
AR.URG.ATEX	Arrêt d'urgence ATEX
PROTEC/MOT	Relais thermique intégré pour protection moteur
COUL/PERSO	Couleur personnalisée
FILTR/SEPA	Filtre supplém. à cartouche absorbant 40 et 80L/min
FILTR/SEPA.8	Filtre supplémentaire à cartouche absorbant 120L/min
INT/CLE	Mise en sécurité par inter à clé
SORT.SAT	Té de sortie pour alimenter satellite
POMP/MAIN	Pompe à main de secours par relais rotatif
MOT/220.M	Moteur XL 220 v monophasé EEX
INT/AUTOMAT1P	Intégration automate 1 Produit

Autres options sur demande